

**Aspen Opslagvoorzieningen volgens PGS 15**

mei 2019

De opslag van gevaarlijke stoffen dient te geschieden volgens de voorschriften zoals vervat in de PGS 15, de richtlijn voor de uitvoering en inrichting van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen in emballage. Wij bieden u een compleet assortiment opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Bepaal of u een brandwerende of niet-brandwerende opslagvoorziening nodig heeft en bekijk welke voorziening het beste bij uw situatie past. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op +31 (0)24 675 43 61. Wij helpen u graag verder.

Aspen biedt brandwerende opslagkasten waarin een volume van circa een halve pallet Aspen 5 liter jerrycans kan worden opgeslagen. Daarnaast zijn er brandwerende en niet-brandwerende opslagkluizen met een opslagcapaciteit tot wel 7 europallets.

**Kluizen brandwerend**

De Big Saver (BS) opslagkluizen of 'loopcontainers' zijn geschikt voor brandwerende opslag van verpakte brand- en milieugevaarlijke stoffen. Deze zijn zowel in- en uitpandig inzetbaar en altijd verplaatsbaar.

**60 minuten brandwerend: Big Saver standaard**

naam	lek-bak (litr)	aantal euro-pallets	inwendige maten (mm)			aantal deuren	maat deuren (cm)	prijs €
			lengte	breedte	hoogte			
BS-1	220	-	1830	800	1855	1	130	4433
BS-2	250	2	1810	1810	1925	1	130	5685
BS-3	380	3	2730	1810	1925	1	130 LZ/KZ	6760
BS-4	525	4	3770	1810	1925	1	130 LZ/KZ	7937
BS-5	665	5	4810	1810	1925	1	130 LZ/KZ	9420
BS-6	800	6	5730	1810	1925	1	130 LZ/KZ	10485
BS-MB1/220	220	1	1810	1470	1925	2	180 totaal	6501
BS-MB2/220	220	3	2730	1470	1925	2	270 totaal	7752

**Productkenmerken voor de Big Saver standaard:**

- Deur van binnenuit te openen
- Gevaaraanduiding buitenkant vlamsticker
- Geïntegreerde regengoten
- Voorzien van aardingsaansluitpunt
- Brandwerendheid wanden en dak conform NEN 6069
- Brandwerendheid deur conform NEN-EN 1634-1
- Brandwerendheid binnenbehuizing conform NEN 6064
- Binnenzijde verzinkt tot 1100mm vanaf de vloer
- Behuizing geheel verzinkt
- Opvangbak v.v. roostervloer met draagvermogen van 1300 kg/m<sup>2</sup>
- Verplaatsbaar / hijsvoorziening
- Inclusief ventilatieopeningen
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Brandsluitmechaniek

## INFORMATIE SHEET

Er zijn verschillende opties mogelijk om de Big Saver standaard naar wens aan te passen:

### Extra opties:

- Optie A : aflakken buitenzijde in 5 mogelijke RAL kleuren  
(wit 9001, lichtgrijs 7035, blauw 5010, groen 6002, rood 3020)
- Optie B : vloeistofdichte stalen opvangbak extra geconserveerd *(bij uitpandige plaatsing noodzakelijk)*
- Optie S : binnenzijde van de wanden, dak en de deur volledig afgewerkt met verzinkte plaat
- Optie G : binnenzijde opvangbak extra geconserveerd met chemicaliënbestendige GFK-polyestercoating
- Optie D1 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugeldeur 180cm (linker deurvleugel van 50cm en rechter deurvleugel van 130cm)
- Optie D2 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugeldeur 270cm

### Prijzen € extra opties Big Saver

Big Saver	Optie A	Optie B	Optie S	Optie G	Optie D1	Optie D2
BS-1	277	151	81	214	836	-
BS-2	357	349	145	322	836	-
BS-3	411	535	195	442	836	1183
BS-4	479	616	254	578	836	1183
BS-5	530	755	314	714	836	1183
BS-6	570	883	364	833	836	1183
BS-MB1/220	317	202	93	-	-	-
BS-MB2/220	387	279	131	-	-	-

### Alle prijzen zijn:

- Exclusief plaatsing- en vervoerkosten
- Exclusief BTW
- Inclusief montage
- Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten



BS-3 standaard verzinkt met één deur

**Kasten brandwerend**

De Labsaver veiligheidskast is geschikt voor in pandig gebruik en heeft een brandwerendheid van > 90 minuten. Ideaal voor de opslag van een volume van circa een halve pallet Aspen 5 liter jerrycans.

**90 minuten brandwerend: Labsaver standaard**

naam	lek-bak (ltr)	max. opslag (ltr)	uitwendige maten (mm)			gewicht (kg)	aantal deuren	prijs €
			breedte	diepte	hoogte			
Labsaver LS 1220	35,4	250	1200	600	2025	375	2	1696
Labsaver LS 620	15,8	125	600	600	2025	230	1	1330

**Productkenmerken van de Labsaver standaard:**

- Uitvoering in standaard RAL kleur 7035 (grijs)
- 1x bodemopvangbak
- 1x inzetrooster voor bodemopvangbak
- 3x legbord, draagvermogen 75 kg
- Afgewerkt met kunststof beplating
- Automatische sluiting
- Thermolock brandsluitmechaniek
- Inclusief ventilatieopeningen
- Zelfsluitende deur
- Gevaaraanduiding conform ISO 3864
- TÜV, GS en CE keurmerk
- Conform PGS 15 en NEN-EN 14470 1
- Aardingsaansluitpunt

Er zijn verschillende opties mogelijk om de Labsaver standaard naar wens aan te passen:

<b>Extra opties Labsaver</b>	
Optie	prijs €
Verzwaarde legborden, 3 stuks	99
Ventilator, spatwaterdicht, 96 m3 per uur	193
Ventilator, explosie veilig, 190 m3 per uur	663

<b>Transportkosten</b>	
Waar	prijs €
Levering in Nederland	à 51,50
Levering in België en Luxemburg	à 85,50

- Alle prijzen zijn:**
- Voor levering in Benelux (zie transportkosten)
  - Exclusief BTW
  - Levertijd circa 2 weken
  - Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten



Labsaver LS 1220, geschikt voor 50x5L Aspen

## INFORMATIE SHEET

### Kluizen niet-brandwerend

Wanneer de opslagruimte niet brandwerend hoeft te worden uitgevoerd, omdat deze op voldoende veiligheidsafstand van tot inrichting behorende bouwwerken en erfscheidingen geplaatst kan worden (10 meter), bieden de Chemicaliën Container (CC) en de Safe Master (SM) een uitkomst. Deze zijn met name geschikt voor uitpandig gebruik. Bij uitpandig gebruik van de Chemicaliën Container raden wij aan altijd extra optie B te bestellen. (Zie tabel onderaan deze pagina.)

#### niet-brandwerend, geheel verzinkt: Safe Master standaard

naam	lek-bak (ltr)	aantal euro-pallets	inwendige maten (mm)			prijs €	plaats voor aantal vaten 200 liter
			lengte	breedte	hoogte		
SM2	220	1	1300	800	1300	1172	2
SM4	220	1	1300	1200	1300	1397	4

#### niet-brandwerend, geheel verzinkt: Chemicaliën Container standaard

naam	lek-bak (ltr)	aantal euro-pallets	inwendige maten (mm)			aantal deuren	maat deuren (cm)	prijs €
			lengte	breedte	hoogte			
CC1	310	1	1990	960	1990	1	130	1802
CC2	300	2	1990	1990	1990	1	130	2383
CC3	450	3	2910	1990	1990	1	130 LZ/KZ	2924
CC4	610	4	3950	1990	1990	1	130 LZ/KZ	3500
CC5	770	6	4990	1990	1990	1	130 LZ/KZ	4146
CC6	915	7	5920	1990	1990	1	130 LZ/KZ	4750

#### Productkenmerken voor de Safe Master en de Chemicaliën Container standaard:

- Deur van binnenuit te openen
- Gevaaraanduiding buitenkant vlamsticker
- Geïntegreerde regengoten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Behuizing geheel verzinkt, dus onderhoudsvrij
- Lekbak met verzinkte uitneembare roosters
- Verplaatsbaar
- Inclusief ventilatieopeningen

Er zijn verschillende opties mogelijk om de Safe Master en de Chemicaliën Container standaard naar wens aan te passen:

#### Extra opties:

- Optie A : aflakken buitenzijde in 5 mogelijke RAL kleuren (wit 9001, lichtgrijs 7035, blauw 5010, groen 6002, rood 3020)
- Optie B : vloeistofdichte stalen opvangbak extra geconserveerd (*bij uitpandige plaatsing noodzakelijk*)
- Optie G : binnenzijde opvangbak extra geconserveerd met chemicaliënbestendige GFK-polyestercoating
- Optie D1 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugel deur 180cm (linker deurvleugel van 50cm en rechter deurvleugel van 130cm)
- Optie D2 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugel deur 270cm

## INFORMATIE SHEET

### Prijzen € extra opties Safe Master en Chemicaliën Container

Naam	Optie A	Optie B	Optie G	Optie D1	Optie D2
SM2	266	-	-	-	-
SM4	279	-	-	-	-
CC1	277	151	226	214	-
CC2	357	349	321	214	-
CC3	411	535	434	214	345
CC4	479	616	560	214	345
CC5	530	755	687	214	345
CC6	570	883	799	214	345

#### Alle prijzen zijn:

- Exclusief plaatsing- en vervoerkosten
- Exclusief BTW
- Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten



CC-3 standaard verzinkt met één deur