

INFORMATIE SHEET

Aspen Opslagvoorzieningen volgens PGS 15

Februari 2023

De opslag van gevaarlijke stoffen dient te geschieden volgens de voorschriften zoals vervat in de PGS 15, de richtlijn voor de uitvoering en inrichting van opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen in emballage. Wij bieden u een compleet assortiment opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Bepaal of u een brandwerende of niet-brandwerende opslagvoorziening nodig heeft en bekijk welke voorziening het beste bij uw situatie past. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op +31 (0)24 675 43 61. Wij helpen u graag verder.

Aspen biedt brandwerende opslagkasten waarin een volume van circa een halve pallet Aspen 5 liter jerrycans kan worden opgeslagen. Daarnaast zijn er brandwerende en niet-brandwerende opslagkluisen met een opslagcapaciteit tot wel 7 europallets.

Kluisen brandwerend

De Big Saver (BS) opslagkluisen of 'loopcontainers' zijn geschikt voor brandwerende opslag van verpakte brand- en milieugevaarlijke stoffen. Deze zijn zowel in- en uitpandig inzetbaar en altijd verplaatsbaar.

60 minuten brandwerend: Big Saver standaard

Naam	Lekbak (ltr)	aantal euro-pallets	inwendige maten (mm)			aantal deuren	maat deuren (cm)	Prijs €
			lengte	breedte	hoogte			
BS-1	220	-	1830	800	1855	1	130	Prijs op aanvraag
BS-2	250	2	1810	1810	1925	1	130	
BS-3	380	3	2730	1810	1925	1	130 LZ/KZ	
BS-4	525	4	3770	1810	1925	1	130 LZ/KZ	
BS-5	665	5	4810	1810	1925	1	130 LZ/KZ	
BS-6	800	6	5730	1810	1925	1	130 LZ/KZ	
BS-MB1/220	220	1	1810	1470	1925	2	180 totaal	
BS-MB2/220	220	3	2730	1470	1925	2	270 totaal	

Productkenmerken voor de Big Saver standaard:

- Deur van binnenuit te openen
- Gevaaraanduiding buitenkant vlamsticker
- Geïntegreerde regengoten
- Voorzien van aardingsaansluitpunt
- Brandwerendheid wanden en dak conform NEN 6069
- Brandwerendheid deur conform NEN-EN 1634-1
- Brandwerendheid binnenbehuizing conform NEN 6064
- Binnenzijde verzinkt tot 1100mm vanaf de vloer
- Behuizing geheel verzinkt
- Opvangbak v.v. roostervloer met draag vermogen van 1300 kg/m²
- Verplaatsbaar / hijsvoorziening
- Inclusief ventilatieopeningen
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Brandsluitmechaniek

INFORMATIE SHEET

Er zijn verschillende opties mogelijk om de Big Saver standaard naar wens aan te passen:

Extra opties:

- Optie A : aflakken buitenzijde in 5 mogelijke RAL kleuren
(wit 9001, lichtgrijs 7035, blauw 5010, groen 6002, rood 3020)
- Optie S : binnenzijde van de wanden, dak en de deur volledig afgewerkt met verzinkte plaat
- Optie G : binnenzijde opvangbak extra geconserveerd met chemicali nbestendige GFK-polyestercoating
- Optie D1 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugel deur 180cm (linker deurvleugel van 50cm en rechter deurvleugel van 130cm)
- Optie D2 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugel deur 270cm

Alle prijzen zijn:

- Exclusief plaatsing- en vervoerkosten
- Exclusief BTW
- Inclusief montage
- Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten



BS-3 standaard verzinkt met één deur

INFORMATIE SHEET

Kasten brandwerend

De Labsaver veiligheidskast is geschikt voor in pandig gebruik en heeft een brandwerendheid van > 90 minuten. Ideaal voor de opslag van een volume van circa een halve pallet Aspen 5 liter jerrycans.

90 minuten brandwerend: Labsaver standaard

Naam	Lekbak (ltr)	max. opslag (ltr)	inwendige maten (mm)			gewicht (kg)	aantal deuren	Prijs €
			lengte	breedte	hoogte			
Labsaver LS 1220	35,4	250	1200	600	2025	375	2	Prijs op aanvraag
Labsaver LS 620	15,8	125	600	600	2025	230	1	

Productkenmerken voor de LabSaver standaard:

- Uitvoering in standaard RAL kleur 7035 (grijs)
- 1x bodemopvangbak
- 1x inzetrooster voor bodemopvangbak
- 3x legbord, draagvermogen 75 kg
- Afgewerkt met kunststof beplating
- Automatische sluiting
- Thermolock brandsluitmechaniek
- Inclusief ventilatieopeningen
- Zelfsluitende deur
- Gevaaraanduiding conform ISO 3864
- TÜV, GS en CE keurmerk
- Conform PGS 15 en NEN-EN 14470 1
- Aardingsaansluitpunt

Er zijn verschillende opties mogelijk om de Labsaver standaard naar wens aan te passen:

Extra opties Labsaver

Optie	Prijs €
Verzwaarde legborden, 3 stuks	Prijs op aanvraag
Ventilator, spatwaterdicht, 96 m3 per uur	
Ventilator, explosieveilig, 190 m3 per uur	

Transportkosten

Waar	Prijs €
Levering in Nederland	Prijs op aanvraag
Levering in België en Luxemburg	



Labsaver LS 1220, geschikt voor 50x5L Aspen

Alle prijzen zijn:

- Voor levering in Benelux (zie transportkosten)
- Exclusief BTW
- Levertijd circa 2 weken
- Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten

INFORMATIE SHEET

Kluizen niet-brandwerend

Wanneer de opslagruimte niet brandwerend hoeft te worden uitgevoerd, omdat deze op voldoende veiligheidsafstand van tot inrichting behorende bouwwerken en erfscheidingen geplaatst kan worden (10 meter), biedt de Chemicaliën Container (CC) een uitkomst. Deze zijn met name geschikt voor uitpandig gebruik.

niet-brandwerend, geheel verzinkt: Chemicaliën Container standaard

Naam	Lekbak (ltr)	aantal euro-pallets	inwendige maten (mm)			aantal deuren	maat deuren (cm)	Prijs €
			lengte	breedte	hoogte			
CC1	310	1	1990	960	1990	1	130	Prijs op aanvraag
CC2	300	2	1990	1990	1990	1	130	
CC3	450	3	2910	1990	1990	1	130 LZ/KZ	
CC4	610	4	3950	1990	1990	1	130 LZ/KZ	
CC5	770	6	4990	1990	1990	1	130 LZ/KZ	
CC6	915	7	5920	1990	1990	1	130 LZ/KZ	

Productkenmerken voor de Chemicaliën Container standaard:

- Deur van binnenuit te openen
- Gevaaraanduiding buitenkant vlamsticker
- Geïntegreerde regengoten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Behuizing geheel verzinkt, dus onderhoudsvrij
- Lekbak met verzinkte uitneembare roosters
- Verplaatsbaar
- Inclusief ventilatieopeningen

INFORMATIE SHEET

Er zijn verschillende opties mogelijk om de Chemicaliën Container standaard naar wens aan te passen:

Extra opties:

- Optie A : aflakken buitenzijde in 5 mogelijke RAL kleuren
(wit 9001, lichtgrijs 7035, blauw 5010, groen 6002, rood 3020)
- Optie G : binnenzijde opvangbak extra geconserveerd met chemicaliënbestendige GFK-polyestercoating
- Optie D1 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugel deur 180cm (linker deurvleugel van 50cm en rechter deurvleugel van 130cm)
- Optie D2 : i.p.v. enkele deur 130cm, dubbele vleugel deur 270cm

Alle prijzen zijn:

- Exclusief plaatsing- en vervoerkosten
- Exclusief BTW
- Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten



CC-3 standaard verzinkt met één deur